



NMR85 - M 50

		M 50 E	M 50 H
MÉRETEK (mm)			
Tengelytáv	X	2480	3350
Távolság az első tengelytől	Dmin	650	
Alváz teljes hossza	K	4780	6020
Első túlnyúlás	A	1110	
Felépítmény hosszúsága ⁽¹⁾	W	3020/3352	4255/4485
Hátsó túlnyúlás	Y	1190	1555
Alváz magasság	T	740	730
Kabin magasság	H	2150	2160
Felépítmény szélesség	L	1865	
Maximális kabinszélesség ⁽²⁾	L1	1815	
Felépítmény szélesség ⁽³⁾	C	2120	
Alvázszelesség	I	700	
Nyomtáv elől	C1	1475	
Nyomtáv hátul	C2	1425	
TÖMEGEK (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁴⁾		2105	2150
Menetkész tömeg elől/hátul		1505/600	1495/655
Megengedett össztömeg		5500	
Megengedet teherbírás elől/hátul		2100/3980	
Vontatható tömeg		3500	
<p>⁽¹⁾ A felépítmény hosszúsága az egyformán terhelt járműre vonatkozik maximális tengely tömegig (mérétek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz változata nélkül)</p> <p>⁽²⁾ Visszapillantó tükör, irányjelzés nélkül</p> <p>⁽³⁾ Kabinszélesség opciós visszapillantó tükör szerint: 1815/1905 - 1945/2120 - 2120/2275</p> <p>⁽⁴⁾ A menetkész tömeg tartalmazza: szerszámokat, pótkereket, tele üzemanyagtartályt és a járművezetőt, opciók kivéve. A menetkész tömeg teljes opciós verziója tengelytávval: E: 2166 Kg (1562/604); H: 2217 kg (1554/663)</p>			

Tengelytáv (mm) E 2480 - H 3350

2014. JÚLIUSI ÁRLISTA	Gépjármű ára Ex works (gyárból)	€ 31.800,00 + ÁFA
Modellek és felszerelések:	Jobbkormányos (E-s tengelytávú, előzetes rendelkezésre és átadási határidő megállapodással)	€ 1.182,00 + ÁFA
Alapfelszereltség:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD • Elektromos ablak • Tolatás hangjelző • Rugós ülés 	<ul style="list-style-type: none"> • Indításgátló • Távirányítós központi zár • Állítható kormány • CD/USB/MP3 rádió • Ködlámpa • Állítható magasságú fényszóró • Nappali világítás • Sebességkorlátozó90 km/h
Rendelhető opciók:	Légkondicionáló Jobbkormányos rugós ülés	€ 1.089,00 + ÁFA € 360,00 + ÁFA
Motor:	<p>ISUZU 4JJ1E5L-A Diesel, 4 hengeres, intercooler, common rail közvetlen üzemanyag-befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltő rendszer Hengerűrtartalom: 2999 cm³ Max.teljesítmény: 88kW (120LE)/ 2800 ford./perc Maximális nyomaték: 300 Nm/1600 – 2800 ford./perc Kibocsátási rendelet: EURO 5b+ 715/2007/EK*195/2013 Károsanyag-kibocsátási szint: NO_x= 176,3 mg/km; CO₂ vegyes üzemben= 234 g/km Üzemanyagfogyasztás vegyes üzemben 8,9 l/100 km</p>	
Biztonság:	ABS, ESC (Electronic Stability Control) és ASR Vezetőoldali légzsák	
Üzemanyagtartály:	L 68 Tengelytáv E / L 93 Tengelytáv H	
Sebességváltó:	5 fokozatú MYY5T – 5.315 – 3.053 - 1.655 - 1.000 - 0.721; Hátramenet: 5.068; differenciálmű végáttétele: 4.100 (41/10)	
Sebességváltó típusa:	MANUÁLIS	
Tengelykapcsoló:	Egytárcsás, száraz, önbeálló	
Ülőhely:	3	
Tengely:	2, első tengely: szimpla kerék, hátsó tengely: hátsó ikerkerék	
Gumibroncsok:	Elöl 205/75 R16C szimpla; hátsó 205/75 R16C ikerkerék	
Fékrendszer:	Első és hátsó tárcsafék. Uniós szabványok szerinti hidraulikus tárcsafék mind a 4 keréken. Kétkörös hidraulikus fékrendszer vákuumos rásegítéssel a két tengelyen. Rögzítőfék a kardántengelyen.	
Felfüggesztés:	Első: független dupla lengőkaros spirálrugóval; kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítók. Hátul: fél-elliptikus laprugók, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapítók. Stabilizátor rúd: elöl.	
Elektromos rendszer:	Feszültség 24V, váltóáramú generátor 80A – 2db 70 Ah akkumulátor	