



NPR85 - P 60 Série Bleu

		P 60 H	P 60 K
MÉRETEK (mm)			
Tengelytáv	X	3395	3845
Távolság az első tengelytől	Dmin	650	
Alváz teljes hossza	K	6090	6735
Első túlnyúlás	A	1110	
Felépítmény hosszúsága ⁽¹⁾	W	4325/4610	4975/5265
Hátsó túlnyúlás	Y	1580	1780
Alváz magasság	T	800	800
Kabin magasság	H	2250	
Felépítmény szélesség	L	1990	
Maximális kabinszélesség ⁽²⁾	L1	2040	
Felépítmény szélesség ⁽³⁾	C	2345	
Alvázszelesség	I	750	
Nyomtáv elől	C1	1680	
Nyomtáv hátul	C2	1525	
TÖMEGEK (kg)			
Menetkész tömeg ⁽⁴⁾		2515	2545
Menetkész tömeg elől/hátul		1670/845	1660/885
Megengedett össztömeg		6500	
Megengedett teherbírás elől/hátul		3100/4600	
Vontatható tömeg		3500	
<p>⁽¹⁾ A felépítmény hosszúsága az egyformán terhelt járműre vonatkozik maximális tengely tömegig (mérétek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz változata nélkül)</p> <p>⁽²⁾ Visszapillantó tükör, irányjelzés nélkül</p> <p>⁽³⁾ Kabinszélesség opciós visszapillantó tükör szerint: 2040/2170 - 2170/2345 - 2345/2500</p> <p>⁽⁴⁾ A menetkész tömeg tartalmazza: szerszámokat, pótkereket, tele üzemanyagtartályt és a járművezetőt, opciók kivéve. A menetkész tömeg teljes opciós verziója tengelytávval: H: 2599 Kg (1735/864); K: 2629 Kg (1725/904). NEES +35 Kg (25/10)</p>			

Série Bleu – 6,5 ton

Tengelytáv (mm) H 3395 - K 3845

2014. JÚLIUSI ÁRLISTA

Gépjármű ára

€ 37.620,00 + ÁFA

Ex works (gyárból)

Modellek és felszerelések:

NEES 2

€ 1.290,00 + ÁFA

Alapfelszereltség:

- EGR – DPD
- SCR Ad-Blue-val®
- Multifunkciós kijelző
- Motorfék
- Elektromosan állítható és fűthető visszapillantó tükrök
- Tolatás hangjelző
- Indításgátló
- Távirányítós központi zár
- Elektromos ablak
- Rugós ülés
- CD/USB/MP3 rádió
- Állítható magasságú fényszóró
- Nappali világítás
- Állítható kormány
- Sebességkorlátozó (90km/h)

Rendelhető opciók:

Légkondicionáló

€ 1.089,00 + ÁFA

Motor:

ISUZU 4JJ1E6N Diesel, 4 hengeres, intercooler, common rail közvetlen üzemanyag-befecskendezés, változó geometriájú turbófeltöltő rendszer .
Hengerűrtartalom: 2999 cm³
Maximális teljesítmény: 110kW (150LE) a 2800 ford./perc
Maximális nyomaték: 375 Nm/1600 – 2800 ford./perc
Kibocsátási rendelet: EURO VI 595/2009/EK*64/2012A
Károsanyag-kibocsátási szint: WHSC ciklus NOx=0,0312 g/kWh; PT=0,0009 g/kWh

Biztonság:

ABS, ESC (Electronic Stability Control) és ASR

Vezető és utasoldali légszák

Üzemanyagtartály:

L 90

L 16 Ad-Blue®

Sebességváltó:

6 sebességű MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759;
Hátramenet: 5.068; differenciálmű végáttétele: 4.556 (41/9)

Sebességváltó típusa:

MANUÁLIS

NEES 2 – Robotizált sebességváltó

Tengelykapcsoló:

Egytárcsás, száraz, önbeálló

Többtárcsás hidraulikus nyomatékváltó

Ülőhely:

3

Tengely:

2, első tengely: szimpla kerék, hátsó tengely: hátsó ikerkerék

Gumiabroncsok:

Elöl 215/75 R16C szimpla, hátsó 215/75 R17,5C ikerkerék

Fékrendszer:

Első és hátsó tárcsafék. Uniós szabványok szerinti hidraulikus tárcsafék mind a 4 keréken. Kétkörös hidraulikus fékrendszer vákuumos rásegítéssel a két tengelyen. Rögzítőfék a kardántengelyen.

Felfüggesztés:

Első és hátsó: fél-elliptikus laprugók, kettős működésű teleszkópos hidraulikus lengéscsillapítók. Stabilizátor rúd: elöl és hátul.

Elektromos rendszer:

Feszültség 24V, váltóáramú generátor 80A – 2db 70 Ah akkumulátor