



FSR90 - F 12

		F 12 J	F 12 L	F 12 N
MÉRETEK (mm)				
Tengelytáv	X	3790	4360	4990
Távolság az első tengelytől	Dmin		710	
Alváz teljes hossza	K	6620	7490	8390
Első túlnyúlás	A		1175	
Felépítmény hosszúsága ⁽¹⁾	W	4735/5085	5605/5955	6505/6855
Hátsó túlnyúlás	Y	1665	1955	2225
Alváz magasság	T		785	
Kabin magasság	H	2585	2585	2580
Felépítmény szélesség	L		2205	
Maximális kabinszélesség ⁽²⁾	L1		2195	
Felépítmény szélesség ⁽³⁾	C		2500/2550	
Alvázszelesség	I		840	
Nyomtáv elől	C1		1805	
Nyomtáv hátul	C2		1670	
TÖMEGEK (kg)				
Menetkész tömeg ⁽⁴⁾		4155	4215	4285
Menetkész tömeg elől/hátul		2650/1505	2690/1525	2715/1570
Megengedett össztömeg			11990	
Első/hátsó tengelyre eső öntömeg			4480/8480	
Kombinált tömeg			3500	

⁽¹⁾ A felépítmény hosszúsága az egyformán terhelt járműre vonatkozik maximális tengely tömeg (mérétek nyilatkozása a C.O.C-én található alváz változata nélkül)

⁽²⁾ Visszapillantó tükör, irányjelzés nélkül

⁽³⁾ Kabinszélesség opciós visszapillantó tükör szerint: rövid 2195/2286 – közepes 2286/2406 – extra hosszú 2406/2500

⁽⁴⁾ A menetkész tömeg tartalmazza: szerszámokat, pótkereket, tele üzemanyagtartályt és a járművezetőt; NEES +25 kg

LÉGRUGÓZÁS - 12 ton

Tengelytáv (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990

2014. JÚLIUSI ÁRLISTA	Gépjármű ára Ex works (gyárból)	€ 57.120,00 + ÁFA
Modellek és felszerelések:	NEES 2 HSA-val és ASR	€ 1.800,00 + ÁFA
Alapfelszereltség:	<ul style="list-style-type: none"> • EGR – DPD • SCR Ad-Blue-val® • Multifunkciós kijelző • Légkondicionáló • Sebességkorlátozó (90km/h) • Tolatás hangjelző • Légrugós vezetőülés • Elektromos ablak • Elektromosan állítható és fűthető tükör • CD/USB/MP3 rádió • Indításgátló • Távirányítós központi zár • Automatikus sebességtartó • Nappali világítás • Motorfék 	
Motor:	<p>ISUZU 4HK1E6H Diesel, 4 hengeres, intercooler, common rail közvetlen üzemanyag-befecskendezéssel, kétfokozatú turbófeltöltés, kipufogócsőven egy plusz befecskendező hozzáadva. Hengerűrtartalom: 5193 cm³ Max.teljesítmény: 177kW (240LE)/ 2400 ford./perc Maximális nyomaték: 765 Nm/ 1600 ford./perc Kibocsátási rendelet: EURO VI 595/2009/EK*64/2012A Károsanyag-kibocsátási szint: WHSC ciklus (g/kWh): CO=0,0113; THC=0,0098; NOx=0,1018; PT=0,0006; WHTC ciklus (g/kWh): CO=0,0228; THC=0,0137; NOx=0,3413; PT=0,0013;</p>	
Üzemanyagtartály:	Üzemanyag	L 140 Ad-Blue® L 16
Biztonság:	Vezetőoldali légszák; ABS	
Sebességváltó:	6 sebességű MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Hátramenet: 6.615; differenciálmű végáttétele: 4.555 (41/9)	
Sebességváltó típusa:	MANUÁLIS	NEES 2 – Robotizált sebességváltó
Tengelykapcsoló:	Egytárcsás, száraz, önbeálló	Többtárcsás hidraulikus Hidrodinamikus tengelykapcsoló
Ülőhely:	3	
Tengely:	2, első tengely: szimpla kerék, hátsó tengely: hátsó ikerkerék	
Gumiabroncsok:	Elöl 245/75 R19,5; szimpla, hátsó 245/75 R19,5 ikerkerék	
Fékrendszer:	Első és hátsó dobfék. Uniós szabványok szerinti 4 csatornás ABS, kétkörös pneu-hidraulikus fékrendszer. Kipufogófék. Hátsó tengelyre ható mechanikus rögzítőfék.	
Felfüggesztés:	Elöl: laprugós, kettős működésű hidraulikus lengéscsillapító, stabilizátor rúddal. Hátsó: 4 pneumatikus légrugó, hidraulikus teleszkópos lengéscsillapítók és stabilizátor rúd.	
Elektromos rendszer:	Feszültség 24V, váltóáramú generátor 90A – 2db 115 Ah akkumulátor	